

### Tuinpoort Montage - Handleiding

Bij het bestellen en het monteren van uw poort geldt: "een goed begin is het halve werk". Daarom is het belangrijk dat je van te voren je tuin nauwkeurig opmeet en een ontwerp maakt. Dit opmeten kan je doen met een rolmaat, een waterpas, enkele paaltjes en een bol touw.

### Benodigde Gereedschap

Hamer of heikop  
 Schop / spade  
 Grondboor  
 Meetlint  
 Waterpas  
 Piketpaaltjes / touw  
 Ring- / steeksleutel 13

### Locatie Bepaling

- 1) Bepaal waar je de poort wilt plaatsen.
- 2) Zorg dat de ondergrond vrij is van obstakels zoals boomstronken, bestrating en puin.
- 3) Indien nodig egaliseer de strook grond waar je de poort gaat plaatsen.
- 4) Markeer de plaats waar de poortstaanders moeten komen, bijvoorbeeld met een houten paaltje (een piket) of eenvoudigweg door een kruis te tekenen. En leg hier direct de poort bij neer.

### Plaatsen poort

- 5) Wanneer je een tuinpoort gaat plaatsen let dan op de aangegeven afmetingen in onderstaande schema.

#### Enkele gaas tuinpoort

Maat	Breedte (mm)			Poortpalen
	Vleugel	Binnenzijde palen	Buitenzijde palen	
1000	936	1006	1126	2 x Ø60
1200	1136	1206	1326	2 x Ø60
1500	1436	1506	1642	1 x Ø76 / 1 x Ø60
2000	1925	1995	2131	1 x Ø76 / 1 x Ø60

#### Dubbele gaas tuinpoort

Maat	Breedte (mm)			Poortpalen
	Vleugels	Binnenzijde palen	Buitenzijde palen	
2000	2 x 936	1972	2092	2 x Ø60
2400	2 x 1136	2372	2492	2 x Ø60
3000	2 x 1436	2972	3124	2 x Ø76
4000	2 x 1925	3950	4102	2 x Ø76

- 6) Poortstaanders dienen ± 85 cm in de grond geplaatst te worden. Wij adviseren je hierbij een gat te graven van 30 cm doorsnee, en de staanders aan te storten met betonmortel. Zo ben je jarenlang verzekerd van een stabiel staande poort.

7) De grondgesteldheid kan van dien aard zijn dat het mogelijk raadzaam is om wat (snel)beton (onder het maaiveld) te storten.

8) Graaf of boor een gat op de juiste diepte ( $\pm 80$  cm) waarin je de twee staanders kunt plaatsen. Zorg ervoor dat het geboorde of gegraven gat niet te groot is.

LET OP: Zorg bij het plaatsen van de staanders in het gat dat deze op de goede hoogte en ook horizontaal en verticaal waterpas staan.

TIP: Voor het bevestigen van scharnierpunten van je tuinpoortvleugel aan de muurzijde gebruik je een muurbevestigingsbeugel.

### Slot en grondgrendel

11) De slotkast is monteerbaar op de kokerpaal (vanaf 30 x 30 mm) van de poortvleugel.

12) De slotvanger is monteerbaar op een ronde paal met 60 mm diameter of in het geval van een dubbele poort op de contravleugel.

13) Grondgrendel is monteerbaar op de kokerpaal (vanaf 30 x 30 mm) van de poortvleugel.

